

25754
Εκδοχή 1.0

KIWOSOLV L 72
ενημέρωση 14 Ιουλ 2021

Ημερομηνία εκτύπωσης 14 Ιουλ 2021

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

25754 KIWOSOLV L 72

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Σχετικές προσδιορισμένες χρήσεις

Διαλύτης

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Προμηθευτής

Kissel + Wolf GmbH
In den Ziegelwiesen 6
69168 Wiesloch
Deutschland

Τμήμα πληροφοριών

E-Mail (αρμόδιο άτομο) RA@kiwo.de

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 0049-6222-578-219
Το νούμερο αυτό απαντά μόνο σε έργασιμες ώρες.

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]

Η ουσία έχει καταταγεί ως επικίνδυνο υλικό στο πνεύμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP].
Flam. Liq. 2; εύφλεκτα υγρά; H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
Eye Irrit. 2; Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών; H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
STOT SE 3 Ναρκωτικές επιδράσεις; STOT-εφάπαξ έκθεση; H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Διαγράμματα απεικόνισης κινδύνου



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δήλωση προφύλαξης

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P370 + P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστική σκόνη ή άμμος για να κατασβήσετε.
P403 + P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P403 + P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.

Επικίνδυνα συστατικά για την επισήμανση

Οξείκος αιθυλεστέρας

Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

25754
Εκδοχή 1.0

KIWOSOLV L 72
ενημέρωση 14 Ιουλ 2021

Ημερομηνία εκτύπωσης 14 Ιουλ 2021

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση / πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγματα

Περιγραφή

Mixture of components, as listed below, with nonhazardous constituents

Επικίνδυνο περιεχόμενο

αριθμός CAS Κωδ.-ΕΚ No. καταλόγου	Όνομα ουσίας Αριθμός REACH Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]	βαρ-%
141-78-6 205-500-4 607-022-00-5	Οξικός αιθυλεστέρας 01-2119475103-46-xxxx Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066	> 70,0

Σημείωση

Πλήρες κείμενο των Δηλώσεων Επικινδυνότητας H και EUH: Βλ. ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση λιποθυμίας μην δίνετε τίποτα από το στόμα, βάλτε σε σταθερή πλάγια θέση και αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

Μετά την εισπνοή

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή συγκοπή αναπνοής χρήση τεχνητής αναπνοής.

Μετά την επαφή με το δέρμα

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Μετά την επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Μετά την κατάπωση

Σε περίπτωση κατάπωσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του). Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. κρατήστε ήρεμο τον παθών. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Αυτοπροστασία του εθελοντή για την παροχή πρώτων βοηθειών

Εθελοντής Πρώτων Βοηθειών: Προσοχή στην ατομική προστασία!

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστε

Συμπτώματα

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂); ομίχλη εκνεφώματος, (νερό); Αφρός

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Πίδακας νερού υψηλής πίεσεως

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Αέρια/αναθυμιάσεις, τοξικό. Θέρμανση οδηγεί σε αύξηση πίεσης και κίνδυνο σπασίματος.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Να έχετε έτοιμη κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Ψύξτε τα κλειστά δοχεία που είναι κοντά στην πηγή της φωτιάς. Προφυλάξτε από την εισροή των απόνερων στο αποχετευτικό σύστημα, στο υγρό και στεγνό περιβάλλον.

25754
Εκδοχή 1.0

KIWOSOLV L 72
ενημέρωση 14 Ιουλ 2021

Ημερομηνία εκτύπωσης 14 Ιουλ 2021

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

- 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
Αερισμός του χώρου. Μην εισπνέετε τους ατμούς. Οδηγήστε τα άτομα σε ασφαλές μέρος. Μακριά από πηγές ανάφλεξης.
- 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**
Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Ενημερώστε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση ρύπανσης ποταμών, λιμνών ή αγωγούς πόσιμου νερού, σύμφωνα με την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.
- 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**
Για την αποθήκευση
Οι ποσότητες που διασπείρονται να περιορίζονται με άκαυστα υλικά (π.χ. άμμο, χώμα, βερμικουλίτη, γη διατόμων) και να απορρίπτονται σε ειδικά προβλεπόμενα δοχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δες κεφάλαιο 13).
Για τον καθαρισμό
- 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
Προσοχή στις οδηγίες προφύλαξης (δες τμήμα 7 και 8).

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

- 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό
Αποφύγετε το σχηματισμό εύφλεκτων ή ικανών να εκραγούν συγκεντρώσεων ατμού στον αέρα καθώς και την υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπτών τιμών για χώρους εργασίας. Χρήση του υλικού μόνο σε περιοχές όπου δεν υπάρχει άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Το προϊόν μπορεί να φορτιστεί ηλεκτροστατικά. Κατά τη μεταφορά να χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένες σωληνώσεις. Συνιστάται η χρήση αντιστατικής ενδυμασίας και υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε εργαλεία με προστασία για σπινθήρες. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις και τα εκνεφώματα. Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8
Ακολουθείστε τις οδηγίες προφύλαξης και ασφαλείας.
Επισημάνσεις για τη γενική υγιεινή
Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
- 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**
Προϋποθέσεις για χώρους φύλαξης και για δοχεία
Αποθήκευση σε συμφωνία με τους κανόνες ασφαλείας της επιχείρησης. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Να διατηρείται δροσερό. Διατηρήστε το δοχείο καλώς κλεισμένο και σε όρθια θέση για την πρόληψη πιθανής διαρροής. Να διατηρούνται πάντα σε δοχεία που είναι από το ίδιο υλικό με τα αρχικά δοχεία.
Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους
Κρατήστε μακριά από δυνατά όξινες και αλκαλικές ουσίες όπως και από οξειδωτικά μέσα.
Περαιτέρω πληροφορίες για την αποθήκευση
- 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**
Διαβάστε τις τεχνικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Οριακή τιμή έκθεσης κινδύνου στο χώρο εργασίας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Βιολογικές οριακές τιμές

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

DNEL εργαζόμενος

αριθμός CAS	Όνομα ουσίας	DNEL τύπος	DNEL τιμή
141-78-6	Οξικός αιθυλεστέρας	DNEL Μακροπρόθεσμος αναπνευστική (τοπικά)	734 mg/m ³
141-78-6	Οξικός αιθυλεστέρας	DNEL Μακροπρόθεσμος αναπνευστική (συστημικό)	734 mg/m ³
141-78-6	Οξικός αιθυλεστέρας	DNEL οξεία αναπνευστική (συστημικό)	1.468 mg/m ³

25754 ΚΙΩΟΣΟΛV L 72 Ημερομηνία εκτύπωσης 14 Ιουλ 2021
Εκδοχή 1.0 ενημέρωση 14 Ιουλ 2021

141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	DNEL οξεία αναπνευστική (τοπικά)	1.468 mg/m ³
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	DNEL Μακροπρόθεσμος δερματική (τοπικά)	63 mg/kg

PNEC

αριθμός CAS	Όνομα ουσίας	PNEC τύπος	PNEC τιμή
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC Δευτερογενής δηλητηρίαση	200 mg/kg
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC υδατικός, γλυκό νερό	0,24 mg/L
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC βιολογικός καθαρισμός (STP)	650 mg/L
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC Ίζημα, θαλάσσιο νερό	0,125 mg/kg
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC έδαφος, γλυκό νερό	0,24 mg/kg
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC Ίζημα, γλυκό νερό	1,25 mg/kg
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC υδατικός, περιοδική έκθεση	1,65 mg/L
141-78-6	Οξεικός αιθυλεστέρας	PNEC υδατικός, θαλάσσιο νερό	0,026 mg/L

8.2 Έλεγχος έκθεσης

Φροντίστε για καλό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με καθαρισμό του δωματίου ή του χώρου. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

Ατομική προστασία

Προστασία των αναπνευστικών

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

Προστασία χεριών

Κατάλληλο υλικό: NBR (νιτριλικό καουτσούκ)

Πάχος του υλικού του γαντιού: $\geq 0,4$ mm

Χρόνος διάσπασης: ≥ 480 min

Συνιστάται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως. Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις του προμηθευτή του γαντιού σχετικά με τη αποθήκευση, άμεση χρήση και αντικατάσταση πρέπει να; ακολουθούνται επακριβώς. Ο χρόνος διαπερασιμότητας του υλικού του γαντιού σε συνάρτηση με την ισχύροτητα και την διάρκεια της έκθεσης του δέρματος.

Συνιστώμενα μοντέλα προστατευτικών γαντιών: EN ISO 374

Προστασία του δέρματος

Προφυλακτικές κρέμες μπορούν να βοηθήσουν να προστατευτούν τα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος. Μετά από επαφή δεν πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σε καμιά περίπτωση.

Προστασία ματιών/προσώπου

Γυαλιά όρασης με πλαϊνή προστασία: DIN EN 166

Σωματική προστασία

Κατά την εργασία με χημικές ουσίες πρέπει να φοράτε μόνο προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική στις χημικές ουσίες με το χαρακτηρισμό CE και τον τετραψήφιο κωδικό.

Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Εμφάνιση

Φυσική κατάσταση υγρό

χρώμα

Χαρακτηριστικά μεγέθη σχετικά με την τεχνική ασφάλεια

Οσμή arttypisch

Όριο οσμής δεν έχει προσδιορισθεί

25754
Εκδοχή 1.0

KIWOSOLV L 72
ενημέρωση 14 Ιουλ 2021

Ημερομηνία εκτύπωσης 14 Ιουλ 2021

pH	δεν έχει προσδιορισθεί
Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως	δεν έχει προσδιορισθεί
Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης	77 °C
Σημείο ανάφλεξης	-4 °C
Ρυθμός εξάτμισης σε 20°C	δεν έχει προσδιορισθεί
Χρόνος καύσης	ανεφάρμοστος
Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας σε 20°C	2,1 Vol-%
Ανώτερο όριο έκρηξης σε 20°C	11,5 Vol-%
Τάση ατμών σε 20°C	100 mbar
Πυκνότητα σε 20°C	0,9 kg/l
Υδατοδιαλυτότητα σε 20°C	σχεδόν αδιάλυτο
συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό	βλέπε τμήμα 12
Θερμοκρασία ανάφλεξης σε οC	460 °C
Θερμοκρασία αποσύνθεσης	δεν έχει προσδιορισθεί
Ιξώδες	< 18 mPas
Εκρηκτικές ιδιότητες	ασήμαντο
Οξειδωτικά χαρακτηριστικά	ασήμαντο

9.2 Άλλες πληροφορίες

ανεφάρμοστος

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10.1 Δραστικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα σχετικά με τη δραστικότητα για αυτό το προϊόν ή τα συστατικά του.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό, όταν εφαρμόζονται οι συνιστώμενοι κανονισμοί για αποθήκευση και χειρισμό. Περισσότερες πληροφορίες για σωστή αποθήκευση: δες τμήμα 7.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κρατείστε μακριά από ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις και ισχυρά οξειδωτικά μέσα για να αποφευχθούν εξώθερμες αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Σταθερό, όταν εφαρμόζονται οι συνιστώμενοι κανονισμοί για αποθήκευση και χειρισμό. Περισσότερες πληροφορίες για σωστή αποθήκευση: δες τμήμα 7. Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα παραπροϊόντα διάσπασης.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Δεν διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνα παραπροϊόντα διάσπασης, π.χ.: Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), μονοξείδιο του άνθρακα, καπνός.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Οξείκος αιθυλεστέρας

LD50: στοματική (Αρουραίος): = 10.170 mg/kg

LD50: δερματική (Κουνέλι): = 18.000 mg/kg

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Επιδράσεις KMT (καρκινογένεση, μεταλλαξιμότητα και τοξικότητα κατά την αναπαραγωγή)

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

STOT-εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

STOT-επανεπιλημμένη έκθεση

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Τοξικότητα αναρρόφησης

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Πρακτική εμπειρία/σε ανθρώπους

Η εισπνοή των συστατικών των διαλυτών πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη υγεία, π.χ. ερεθισμό στις μυϊκές μεμβράνες και τα αναπνευστικά όργανα, καθώς και βλάβη στο συκώτι, τα νεφρά και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ενδείξεις γι' αυτό είναι: Πονοκέφαλοι, Ζαλάδα, κούραση, Μυασθένεια, Ζάλη, σε σοβαρές περιπτώσεις: απώλεια συνείδησης. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν μέσω απορρόφησης από το δέρμα κάποια από τα προαναφερθέντα συμπτώματα. Η μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το σκεύασμα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του λίπους στο δέρμα και να καταλήξει σε μη αλλεργική δερματίτιδα και/ή απρρόφηση μέσω αυτού. Πιτισίσιματα μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς και αντιστρεπτές βλάβες στα μάτια.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται

Τοξικότητα νερόψυλλων

Οξεικός αιθυλεστέρας

= 717 mg/L (48 h)

Τοξικότητα των φυκιών

Οξεικός αιθυλεστέρας

ErC50: = 3.300 mg/L

Τοξικότητα ψαριών

Οξεικός αιθυλεστέρας

LC50: (Χοντροκέφαλη τσίμα): = 230 mg/L (96 h)

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ABT/αΑαB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Αποκομιδή του προϊόντος/συσσκευασίας

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο. Απορρίψη αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, η οποία καλύπτει απόβλητα και επικίνδυνα απόβλητα.

Κωδικός/περιγραφή απορριμάτων σύμφωνα με EWC/AVV

070704* - άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

Άλλες προτάσεις αποκομιδής

25754
Εκδοχή 1.0

KIWOSOLV L 72
ενημέρωση 14 Ιουλ 2021

Ημερομηνία εκτύπωσης 14 Ιουλ 2021

Μή μολυσμένες και άδειες συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν. Δοχεία που δεν έχουν κενωθεί κανονικά αποτελούν ειδικά απόβλητα.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

UN 1173

14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)

ETHYLACETAT

Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG)

Ethyl acetate

Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR)

Ethyl acetate

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID) 3

Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG) 3

Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID) II

Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG) II

Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR) II

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID) ανεφάρμοστος

Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG) ανεφάρμοστος

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Να μεταφέρεται πάντοτε σε κλειστά, όρθια και ασφαλή δοχεία. Να διασφαλιστεί, ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαφυγής. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό: βλέπε τμήματα 6 - 8

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC

Σύμφωνα με τον κώδικα IBC δεν μεταφέρεται χύδην.

14.8 Περαιτέρω πληροφορίες

Επίγεια μεταφορά (ADR/RID)

κώδικας περιορισμού σήραγγας: D/E

Μεταφορά μέσω θαλάσσης (IMDG)

EmS-Code: F-E, S-D

Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR)

ανεφάρμοστος

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Κανονισμοί ΕΕ

Επισημάνσεις αναφορικά με τον περιορισμό απασχόλησης

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές (92/85/ΕΟΚ) για την προστασία εγκύων και θηλάζουσων μητέρων.

Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΕ).

Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών [Industrial Emissions Directive]

Τιμή ΠΟΕ 900 g/l

Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [Οδηγία Seveso III]

Κατηγορίες κινδύνου / Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες

P5γ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ

Ποσότητα 1: 5.000t; Ποσότητα 2: 50.000t

Εθνικές διατάξεις

Κανονισμός για τα εύφλεκτα υγρά – VbF

Η ουσία/παρασκευή της εμφανίζεται στους ακόλουθους εθνικούς καταλόγους

AICS - AU
DSL - CA
DSL/NDL - CA
EHSNR - MY
ENCS (Class 1 and 2) - JP
IECSC - CN
KECL - KR
Korea Existing Chemicals Inventory(KECI) - KR
NZIoC - NZ
PICCS - PH
TCSI - TW
TSCA - US
VNECI - VN

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

Όνομα ουσίας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 Βάσει δεδομένων δοκιμών.
Eye Irrit. 2 Βάσει δεδομένων δοκιμών.
STOT SE 3 Ναρκωτικές επιδράσεις Βάσει δεδομένων δοκιμών.

Συντομογραφία και ακρώνυμα

Για συντομογραφίες και ακρώνυμα, βλέπε πίνακα στη σελίδα <http://abbrev.esdscom.eu>

Επισημάνσεις αλλαγής

* Αναθεωρημένα σημεία σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση